

**Tabel A.1 — Aanbevolen afwijkende maten ten opzichte van type A maatvoering
kantoorstoelen**

Symbol ^a	Naam	Type maat	Maten volgens NEN-EN 1335-1^b Kantoorstoel (type A) mm	Maten volgens NPR 1813 t.b.v. Nederlandse beroepsbevolking^c mm
a	Zithoogte/zittinghoogte	Minimum bereik	400 - 520	
		Minimum versteltraject	130	
b	Zitdiepte	Minimum bereik	425 - 450	380 - 480
		Minimum versteltraject	70	100
f	Verstelbare hoogte van de lendesteun	Minimum	170	
		Maximum	300	
		Minimum verstelbereik binnen het bereik	70	
q	Maximum afstand van de rugleuning tot de voorkant van de armsteunen	Maximum afstand	300	
r ^d	Breedte tussen de armsteunen in wijdste positie (breedte instelbaar)	Minimum	480	
z	Breedte tussen de verstelbare armsteunen	Minimum	410	360
		Maximum	510	510
p	Hoogte van de armsteunen	Minimum	200	
		Maximum	290	
		Minimum bereik	100	
d	Zittingbreedte	Minimum	400	
c	Zittingdiepte	Minimum diepte	380	440
h	Hoogte van de rugleuning	Minimum	360	
j	Breedte van de rugleuning	Minimum	360	
k	Radius van de rugleuning	Minimum	400	
n	Lengte van de armsteunen	Minimum lengte	150	
o	Breedte van de armsteunen	Minimum breedte	50	
s	Maximale uitslag onderstel	Maximum	415	

Symbool ^a	Naam	Type maat	Maten volgens NEN-EN 1335-1 ^b Kantoorstoel (type A) mm	Maten volgens NPR 1813 t.b.v. Nederlandse beroepsbevolking ^c mm
γ	Hoek tussen zit- en rugleuning	Minimum	90°	
l	Rughoek verstelbereik	Minimum	15°	
e	Zithoek verstelling	Minimum	0°	
		Minimum verstelbereik	5°	
^a Symbool is afkomstig uit NEN-EN 1335-1:2020+A1:2022. ^b Kolommen zijn afkomstig uit NEN-EN 1335-1:2020+A1:2022. ^c Maten vastgesteld volgens de meetmethode van NEN-EN 1335-1:2000. ^d De maat r in NEN-EN 1335-1:2000 is omgezet naar de maat z.				